

Via Dante Alighieri, 37  
20090 BUCCINASCO – MI  
C.F. e P.IVA 03423950967  
Tel. 02-48840948 Fax. 02-36528603  
e-mail: sales@gladiusnet.it  
web: <http://www.gladiusnet.it>

## CATALISTINO DOMOPART – DISSUASORE ACCIAIO INOX CON PANNELLO SOLARE.

Automazione elettromeccanica che permette la protezione del proprio posto auto condominiale (non aree pubbliche esterne salvo approvazione del Municipio) da parcheggi abusivi. Grazie all'alimentazione a pannello solare ed alla centrale di controllo con radio ricevente\* incorporata, il Domopark funziona in piena autonomia. La struttura completamente in acciaio Inox lo rende robusto e durevole nel tempo.

\* Ricevente della serie Tango

### DOMOPARK/T

Automazione salvaparcheggio elettromeccanica a 12Vdc, autoalimentata da pannelli solari. Dotata di centralina di comando con radio ricevente\* incorporata. Struttura in Acciaio Inox.



Codice	Descrizione	Prezzo Iva esclusa	Prezzo Iva inclusa
KIT PARK	Kit completo batteria, radiocomando	900,00	1.080,00
PARK-230	Idem, alimentato 230V senza pannello solare	800,00	960,00
KIT PARK-Z	Come KIT PARK, ma zincato	650,00	780,00
TANGO 2	Radiocomando Tango supplementare	30,00	36,00

I prezzi, in EURO si intendono franco nostro magazzino.

La merce viaggia sempre a rischio del committente, salvo richiesta assicurazione.

Via Dante Alighieri, 37  
20090 BUCCINASCO – MI  
C.F. e P.IVA 03423950967  
Tel. 02-48840948 Fax. 02-36528603  
e-mail: sales@gladiusnet.it  
web: <http://www.gladiusnet.it>

Garanzia a norma di legge.

## DATI TECNICI:

- Alimentazione motore: 12 V dc
  - Potenza pannello solare: 5 W
  - Tempo apertura 90°: 8 secondi
  - Autonomia: circa 4 mesi senza illuminazione, illimitata con illuminazione
  - Encoder: presente
  - Tempo installazione: circa 30 minuti
  - Antischiacciamento: Apertura e chiusura
- 
- Larghezza: 345
  - Profondità: 496
  - Altezza aperto: 622
- 
- Progettato per resistere al peso di un'auto
  - Telecomandi memorizzabili via radio
  - Rilevamento ostacolo in apertura ed in chiusura
  - Motore reversibile per manovre manuali
  - In caso di forzatura riprende la posizione iniziale
  - Telecomandi memorizzabili: 10
- 
- Acciaio INOX (oppure versione zincata)
  - Pannello solare antisfondamento

**N.B. SI RACCOMANDA DI AZIONARE IL DISSUASORE DI SOSTA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUANDO LO SI PUO' VEDERE.  
LA DITTA COSTRUTTRICE NON SI TERRA' RESPONSABILE DI DANNI MATERIALI A COSE E/O PERSONE NEL CASO NON VENISSERO RISPETTATE UNA O PIU' DELLE NORME DESCRITTE SOPRA.**